

ORBEA



OIZ M30.

È DISPONIBILE IN QUESTI COLORI:



VERDE MENTA-NERO
(LUCIDO)



BLU INDIGO-BRIGHT RED
(OPACO)

SPECIFICHE E OPTIONAL

| | |
|--------------------------|--|
| TELAIO | Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line |
| AMMORTIZZATORE | Fox i-line DPS Performance 100mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x40mm |
| FORCELLA | Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110 |
| GUARNITURA | Shimano SLX M7100 32t |
| SERIE STERZO | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
| MANUBRIO | OC1 Flat 31.8mm 740mm |
| ATTACCO | Race Face Ride |
| LEVE | Shimano SLX M7100 |
| FRENI | Shimano MT501 BR500 Hydraulic Disc |
| PIGNONI | Shimano SLX M7100 10-51t 12-Speed |
| CAMBIO | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| CATENA | Shimano M7100 |
| RUOTE | DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL |
| PNEUMATICO | Maxxis Ikon 2.20" FB 120 TPI 3C Exo TR |
| PNEUMATICO | Maxxis Ardent 2.2" FB Dual Exo TR |
| PEDALI | N/A |
| REGGISELLA | Race Face Ride 31.6x375mm |
| SELLA | Selle Italia SL X-Cross Flow |
| BLOQUEO ANTERIORE | |
| BLOCCO REMOTO | |
| -- | |

GEOMETRIA

| TAGLIA | S-27.5"-XC | S-29"-XC | M-29"-XC | L-29"-XC | XL-29"-XC | - | S-27.5"-TR | S-29"-TR | M-29"-TR | L-29"-TR | XL-29"-TR |
|-------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|---|------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 - SEAT_TUBE | 405 | 405 | 432 | 470 | 520 | - | 405 | 405 | 432 | 470 | 520 |
| 2 - TOP_TUBE | 557 | 564 | 593 | 617 | 641 | - | 559 | 567 | 596 | 619 | 643 |
| 3 - HEAD_TUBE | 95 | 90 | 95 | 105 | 120 | - | 95 | 90 | 95 | 105 | 120 |
| 4 - CHAIN_STAY | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 | - | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 5 - BB_HEIGHT | 328 | 327 | 327 | 327 | 327 | - | 336 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 6 - BB_DROP | 29 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7 - WHEELBASE | 1081 | 1094 | 1123 | 1148 | 1173 | - | 1088 | 1101 | 1131 | 1155 | 1181 |
| 8 - HEAD_ANGLE | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | - | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
| 9 - SEAT_ANGLE | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | - | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| 10 - STANDOVER | 715 | 717 | 732 | 742 | 749 | - | 722 | 724 | 739 | 749 | 756 |
| 11 - REACH | 407 | 407 | 435 | 456 | 476 | - | 397 | 387 | 425 | 446 | 466 |
| 12 - STACK | 558 | 586 | 591 | 600 | 614 | - | 565 | 593 | 598 | 608 | 622 |
| 13 - FORK_LENGTH | 488 | 504 | 504 | 504 | 504 | - | 508 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| 14 - OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

ERGONOMIA

| TAGLIA | BIELLA | ATTACCHO | MANUBRIO |
|--------|--------|----------|----------|
| S | 170 | 60 | 740 |
| M | 175 | 70 | 740 |
| L | 175 | 70 | 740 |
| XL | 175 | 90 | 740 |

* La misura del manubrio è centro-Centro

