ORBEA



ORCA M30I 2023.

ESTÁ EN ESTOS COLORES:


CARBON RAW - IRIDESCENT (MATT)

ESPECIFICACIONES Y OPCIONES

CUADRO	Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatible
HORQUILLA	Orbea carbon fork 2021, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout.
PLATO/BIELA	Shimano 105 R7100 34x50t
	Shimano 105 R7100 34x50T with left side 4iiii Powermeter
DIRECCION	Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing
MANILLAR	OC Road Perfornace RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125
	OC Road Performance RP30, Reach 80, Drop 125
POTENCIA	OC Road Performance RP21, -6º
MANETAS	Shimano Di2 R7170
FRENO	Shimano R7170 Hydraulic Disc
PIÑON	Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed
CAMBIO	Shimano 105 Di2 R7150
DESVIADOR	Shimano 105 Di2 R7150
CADENA	KMC X12
RUEDA	Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H
CUBIERTA	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
TIJA SILLIN	Carbon, 27.2mm, Setback 20
	OC Performance XP10-S Carbon, Setback 20
	OC Performance XP10 Carbon, Setback 0
SILLIN	Fizik Aliante R5
CINTA MANILLAR	Orbea Eva
EJE RUEDA DELANTERO	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid
EJE RUEDA TRASERO	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid
KIT TUBELESS	
OTROS	otros

GEOMETRÍA

TALLA	47	49	51	53	55	57	60
1 - SEAT_TUBE	440	460	480	500	520	540	570
2 - TOP_TUBE	510	523	535	548	560	576	590
3 - HEAD_TUBE	105	113	130	148	168	186	213
4 - CHAIN_STAY				408			
5 - BB_HEIGHT	267	267	267	269	269	269	269
6 - BB_DROP	72	72	72	70	70	70	70
7 - WHEELBASE	972	976	980	981	991	1002	1016
8 - HEAD_ANGLE	71º	71.5º	72.2º	72.8º	73º	73.2º	73.2º
9 - SEAT_ANGLE	74.5º	74º	73.7º	73.5º	73.5º	73.2º	73.2º
10 - STANDOVER	735	747	766	787	807	825	851
11 - REACH	367	372	377	382	388	395	401
12 - STACK	513	522	540	559	579	597	623
13 - FORK_LENGTH				370			
14 - OFFSET	48	48	48	43	43	43	43



ERGONOMÍA

TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
47	170	80	360
49	170	90	380
51	170	90	400
53	170	100	400
55	172	100	420
57	172	110	420
60	175	120	420

** La medida del manillar es centro-centro*